

Specyfikacje

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Slim



- 1-kierunkowy wydmuch powietrza z regulowanymi klapkami rozprowadzającymi
- Wentylator styczny z silnikiem jednofazowym; wysokość zaledwie 135 mm
- Wbudowana pompka skroplin i filtr antybakteryjny
- Komunikacja z protokołem „NASA”
- Zestaw WI-FI (opcjonalny)
- Zasilanie: jednofazowe 220 V – 50 Hz
- Sprężarka inwerterowa Single Rotary – jednostka wewnętrzna
- Możliwość pracy symultanicznej do 4 jednostek

Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna		AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU
Chłodzenie	Wydajność nominalna (Min-Max)	kW	2.60 (0.96-3.50)	3.50 (1.00-4.10)
	Moc elektryczna nominalna (Min-Max)	kW	0.72 (0.25-1.20)	1.09 (0.24-1.50)
	SEER	-	6,2	6,1
	Klasa energetyczna	-	A++	A++
	Pdesignc	kW	2,6	3,5
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia (Q ^c)	kWh/a	147	201
Grzanie	Wydajność nominalna (Min-Max)	kW	3.30 (0.98-4.40)	4.00 (1.00-5.00)
	Moc elektryczna nominalna (Min-Max)	kW	0.96 (0.20-1.45)	1.39 (0.19-1.80)
	SCOP	-	4,0	4,0
	Klasa energetyczna	-	A+	A+
	Pdesignh	kW	2	2
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby grzania (Q ^h)	kWh/a	700	700
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	970x135x410	970x135x410
	Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.)	mm	1198x25x500	1198x25x500
	Masa	Kg	9,5	9,5
	Waga panelu	Kg	5.5	5.5
	Wydajność wentylatora	m ³ /min	7,3	9,0
	Ciśnienie akustyczne (max./nom./min.)	dB(A)	30/27/23	33/30/26
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	790x548x285	790x548x285
	Masa	Kg	32,8	32,8
	Ciśnienie akustyczne (chłodzenie/grzanie)	dB(A)	46/47	48/48
	Zasilanie	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
	Zakres pracy (Chłodzenie)	°C	-15-50	-15-50
	Zakres pracy (Grzanie)	°C	-20-24	-20-24
Dane instalacyjne	Średnica rury cieczowej/gazowej	Ømm (cal)	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")
	Max długość połączeń chłodniczych	m	20	20
	Max przewyższenie wewn.-zewn.	m	15	15
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R-410A	R-410A
	GWP	-	2088	2088
	Napełnienie fabryczne	Kg	1,05	1,05
	Równoważnik CO2	tCo ₂ Eq	2,19	2,19

Akcesoria						
Akcesoria standardowe*			Sterowniki indywidualne (opcjonalne)			
PC1NUSMAN	PC1NUPMAN	PC1NWSMAN	AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH10N	MWR-WE13N

* Do wyboru przy zamówieniu. Standard: PC4NWSMAN