

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny MAX



- Wentylator z silnikiem inwerterowym; filtr HD w zestawie
- Tryb „Good sleep”
- Bezprzewodowy sterownik zdalny w zestawie
- Komunikacja z protokołem „NASA”
- Zestaw WI-FI (opcjonalny)
- Zasilanie: jednofazowe 220 V – 50 Hz lub trójfazowe 400 V - 50 Hz
- Sprężarka inwerterowa Twin Rotary – jednostka zewnętrzna
- Możliwość pracy symultanicznej 2 jednostek

Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna		AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU
Chłodzenie	Wydajność nominalna (Min-Max)	kW	9.5 (3.0-11.0)	9.5 (3.0-11.0)
	Moc elektryczna nominalna (Min-Max)	kW	3.8 (0.6-5.1)	3.8 (0.6-5.1)
	SEER	-	5.8	5.8
	Klasa energetyczna	-	A+	A+
Grzanie	Wydajność nominalna (Min-Max)	kW	10.8 (2.2-15.5)	10.8 (2.2-15.5)
	Moc elektryczna nominalna (Min-Max)	kW	3.75 (0.46-5.4)	3.75 (0.46-5.4)
	SCOP	-	4,0	4,0
	Klasa energetyczna	-	A+	A+
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	1280 x 253 x 345	1280 x 253 x 345
	Masa	Kg	18.5	18.5
	Wydajność wentylatora (Min./Nom./Max.)	m ³ /min	24.0/21.5/19.0	24.0/21.5/19.0
	Ciśnienie akustyczne (Min./Nom./Max.)	dB(A)	49/46/43	49/46/43
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
	Masa	Kg	72	72
	Ciśnienie akustyczne (chłodzenie/grzanie)	dB(A)	52/54	52/54
	Zasilanie	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	3, 380-400, 50
	Zakres pracy (Chłodzenie)	°C	-15-50	-15-50
	Zakres pracy (Grzanie)	°C	-20-24	-20-24
Dane instalacyjne	Średnica rury cieczowej/gazowej	Ømm (cal)	9.52/15.88 (3/8"/5/8")	9.52/15.88 (3/8"/5/8")
	Max długość połączeń chłodniczych	m	50	50
	Max przewyższenie wewn.-zewn.	m	30	30
	Max. długość bez dobijania czynnika	m	30	30
	Dodawanie czynnika chłodniczego	g/m	50	50
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R-410A	R-410A
	GWP	-	2088	2088
	Napełnienie fabryczne	Kg	3.0	3.0
	Równoważnik CO2	tCO ₂ Eq	6.3	6.3

Akcesoria

W zestawie



AR-EH03E



MWR-SH10N



MWR-WE13N



MWR-SH00N

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)